

Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +49 2331-77250 oder per E-Mail: kontakt@kronrohrwerk.de

Lager- artikel	Zeichnungsnummer	Kenn- ziffer	d	D	I	L	Pr / N Radial	IR - Toleranz	AR - Toleranz	Nut
	VK 223535-1B	3	10	35	35	40		10 +0,2	35 u8	
	VK 223535-2	3	10	35	35	45		10 +0,2	35 u8	
	VK 223535-1	3	10	35	35	50	3.500	10 +0,2	35 u8	
	VK 223726-1	3	10	37	26	31		10 +0,2	37 +0,1 +0,25	
	VK 223533-3	3	12	35	33	46	3.300	12 +0,2	35 u8	
	VK 223535-3B	3	12	35	35	37		12 +0,2	35 u8	
	VK 223533-5	3	12	35	35	40	3.500	12 +0,2	35 u8	
	VK 223535-3	3	12	35	35	45		12 +0,2	35 u8	
	VK 223533-6	3	12	35	35	45		12 +0,2	35 u8	
	VK 223533-3	3	12	35	35	46		12 +0,2	35 u8	
	VK 223535-1A	3	12	35	35	50		12 +0,2	35 u8	
	VK 223535-3C	3	12	35	35	51		12 +0,2	35 u8	
	VK 223535-3D	3	12	35	35	55		12 +0,2	35 u8	
	VW 254449-1	3	12,8	44,4	51	66,5		12,8 0,05	44,45 u8	
	VK 223533-7	3	14	35	35	38		14 +0,2	35 u8	
	VK 223533-4	3	14	35	35	40	3.500	14 +0,2	35 u8	
	VK 223533-1	3	14	35	35	46	3.300	14 +0,2	35 u8	
	VK 223726-2	3	14	37	26	37		14 +0,2	37 +0,1 +0,25	
X	VK 193029-1	3	15	30	29,3	33		15 +/-0,1	30 s8	
	VK 193229-1	3	15,7	32	29,3	33		15,75 +0,06	32 s8	
	VL 223260-2	3	16	32	60	66		16 H9	32 u8	
X	VWK 367060-1	3	16	70	60	66	10.500	16 +0,5	70 u8	
	VK 223535-3A	3	18	35	35	45,5		18 +0,2	35 u8	
	VK 264138-1	3	20	41	38	42		20,15 +0,15	41,2 -0,2	
	VL 284080-1	3	22	40	80	86	11.000	22 H10	40 u8	
	VL 284080-1A	3	22	40	80	86		22 H10	40 u8	
	VL 304568-2	3	22	45	68	72		22 H10	45 u10	
X	VL 345078-1	3	24	50	78	81	20.000	24,3 -0,15	50 u10	
	VL 345088-1	3	24	50	88	92	22.500	24,3 -0,15	50 u10	
X	VL 345098-1	3	24	50	98	101	25.000	24,3 -0,15	50 u10	
	VL 345098-1A	3	24	50	98	104		24,3 -0,15	50 u10	
	VL 3448100-5	3	28	48	100	108		28 H9	48 s8	
	VL 3448110-2B	3	28	48	110	118	11.000	28 H10	48 u10	8X29
	VL 405799-1	3	30	57	97,5	102	27.500	30,2 +/-0,1	57,1 +0,1	
X	VW 386095-1	3	30	60,5	95	103		30,2 +/-0,1	60,5 +0,1	
	VL 446592-1	3	30	65	92	102	28.000	30,2 +0,2	65 +0,12	
X	VL 4065107-1	3	30	65	107	122	30.000	30,2 +/-0,1	65 +0,12	
X	VL 405799-2	3	32	57	97,5	102	27.500	32 +0,1	57 h8	stirnverzahnt
	VW 406095-4	3	32	60,5	95	103	27.500	32 H10	60,5 +0,08	stirnverzahnt
	VW 386395-2	3	32	63,5	95	104	25.000	32 +0,2	63,5 +0,08	stirnverzahnt
X	VL 486483-1	3	36	64	83	89	27.500	36 H9	64 u8	
	VL 4864125-5	3	36	64	125	131	40.000	36 H9	64 u8	
	VL 4864100-1	3	38	64	100	106	32.500	38 H9	64 u8	
X	VLS 6078130-8	3	40	78	130	140	50.000	40 E9	78 h9	
	VK 506538-1	3	42	65	35	38		42 H8	65 +0,15 +0,3	
X	VLS 6078130-7	3	42	78	130	140	50.000	42 H9	78 u8	
	CKS 8411085-1V	3	62	110	85	102,5	35.000	62 H9	110 t8	14X65,2
	VKS 94120110-5	3	70	120	110	120	40.000	70 H8	120 u8	20X74,6
	CVKS 94120110-11	3	70	120	115	120		70 H8	120 u8	
	CVKS 94120110-12	3	70	120	115	120		70 H8	120 u8	
	CKS 140175110-1V	3	110	175	110	120		110 H8	175 u8	
	CKS 140175110-2V	3	110	175	110	120		110 H8	175 u8	
	KS 140175176-2	3	110	175	170	180	95.000	110 H8	175 u8	28X116
	KS 160200176-1	3	130	200	176	180	125.000	130 H8	200 s9	28X136
	VKS 190240200-1	3	150	240	200	210		150 H8	240 t8	
	VKS 215275220-1	3	175	275	220	230		175 H8	275 t8	

Kennziffern: 1 = eingepresster Gummipuffer; 3 = Gummi am Innenrohr anvulkanisiert; 4 = Gummi am Innen- und Außenrohr anvulkanisiert